

## FICHA TÉCNICA

### EMPAQUE PARA JAMONES CERO MERMAS ALTA PRESENTACIÓN EN ESTANTERÍA VECTOR 6 REG COLORES

<b>DEFINICIÓN</b>	La funda <b>VECTOR 6 REG COLORES</b> es un coextrusion de 5 capas de materiales plásticos con diferentes cualidades, que dan como resultado una presentación única al producto y una protección del mismo. Las fundas vector dejan especialmente presentados los jamones, con un diámetro preciso y una forma exacta; adaptándose al molde.
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Funda en una coextrusion multicapa
<b>CONFORMACIÓN</b>	<p><b>PA:</b> (Nylon) Excelente barrera de gases, calidad de termoencogimiento y excelente brillo.</p> <p><b>EVOH:</b> (Ethylene, vinyl, alcohol, hidroyzed) Alta barrera para el oxígeno y la humedad. Dando mejor vida de anaquel.</p> <p><b>LLPDE:</b> (Polietileno lineal de baja densidad). Propiedades óptimas de termoencogimiento, flexibilidad, alta barrera a la humedad.</p>
<b>APLICACIONES FUNCIONALES</b>	Empaque diseñado para el embutido de Jamones con filtro UV y alta barrera al Vapor de agua y al oxígeno.
<b>VIDA UTIL</b>	Para el material; bajo condiciones Adecuadas de almacenamiento, tiene 24 meses de vida útil.
<b>PRESENTACIÓN</b>	Ancho Plano disponibles de 180mm., 220mm. Disponibilidad en color amarillo, Blanco, rojo, ahumado y transparente. El material se entrega en bobinas o en bolsas de acuerdo Al ancho y largo solicitado por el cliente.
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Se recomienda almacenar bajo techo, a una temperatura inferior a los 25 Grados centígrados y en su empaque original para así garantizar los 24 meses, luego de abierto la vida útil es de 12 meses.
<b>RECOMENDACIONES DE REMOJO</b>	No es necesario remojar las fundas antes de su uso.
<b>RECOMENDACIONES DE LLENADO</b>	Embuta suavemente sin mucha presión, Gracias a sus características de Retracción. Los productos quedaran muy brillantes con superficies parejas y embutido preciso.
<b>RECOMENDACIONES DE CERRADO O CLIPEADO</b>	Un cierre sin dificultades en todas las maquinas grapadoras convencionales y métodos de atado
<b>RECOMENDACIONES DE ENFRIAMIENTO</b>	Duchas intermitentes con agua fría y reposo final en refrigeración de 2 a 6° C Por Todos los lados.

**"JACOBSEN SU RECETA DE ÉXITO SEGURO"**

Carrera 65 b No. 12 – 41 Tel: 7025385-7025424/29 Fax: 7025392 e-mail: [info@jacobsen.com.co](mailto:info@jacobsen.com.co)  
[www.jacobsen.com.co](http://www.jacobsen.com.co) BOGOTA, D.C. - COLOMBIA